



Función USEROBJECTID

Compatibilidad

Microsoft Excel
No Disponible

★★★★★

Power BI Desktop
PBI ≥ Sep 2017

★★★★★

SQL Analysis Services
SSAS ≥ 2017

DIRECTQUERY: C.Calculadas  Medidas 
ROW LEVEL SECURITY: 

Int. Contexto

Contexto de Filtro
Tiene en cuenta el contexto de filtro

★★★★★

Contexto de Fila
Tiene en cuenta el contexto de fila

Categorías

Según Proceso Interno
Acceso a Registro

★★★★★

Según Resultado
Escalar

Recursos de Aprendizaje



MAGÍSTER EN LEGUAJE DAX

100% en Vivo - Más Información:

→ [Capacitación OnLine] ←

<https://bit.ly/3bzIkG0>

Descripción

La función [USEROBJECTID](#) devuelve el ID de objeto del usuario actual de *Azure Active Directory* para *Azure Analysis Services* y el SID de usuario de Windows del servidor de análisis local.

Sintaxis

USEROBJECTID ()

Esta función no tiene parámetros.

← **Valor Que Retorna** →

Un valor único de alguno de tipo: **STRING**.

Observaciones

- El SID de usuario es el identificador de seguridad para un equipo local, en Azure y Analysis Services es otro valor.

Ejemplo:

- Función **USEROBJECTID** = -- Expresión para una Tabla Calculada
- { ("**USEROBJECTID**", **USEROBJECTID** ()) }

BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web:

- DAX GUIDE: <https://dax.guide/userobjectid>
- MICROSOFT: <https://docs.microsoft.com/en-us/dax/userobjectid-function-dax>

Creado por:

Miguel Caballero y Fabian Torres.

Cualquier Retroalimentación:

excelfreebymcs@gmail.com

Funciones Relacionadas:  [USERNAME](#)  [USERPRINCIPALNAME](#)  [USERCULTURE](#)

 **USERCULTURE: Golem del ID**